

Valerus Mini-Server (EMEA)



Hauptmerkmale

- ▶ Mini-Server
- ▶ Vorinstalliert mit Valerus Video Management Software
- ▶ Windows10® LTSB Betriebssystem
- ▶ Unterstützt Aufzeichnung von bis zu 35 Kameras (100 Mbits/Sek.)
- ▶ 1 Festplatteneinschub (bis zu 8 TB Speicher)

Valerus VMS Software ist mit handelsüblicher Standard-Hardware kompatibel. Allerdings bietet Vicon werkseitig zertifizierte, vorinstallierte Server an, die wertvolle Installationszeit sparen, und die Gesamtkosten des Systems reduzieren. Zudem genießen Vicon Kunden hierbei den entscheidenden Vorteil, einen einzigen Ansprechpartner für sämtliche technische Supportanfragen zu haben.

Valerus kann je nach Systemgröße und räumlicher Verteilung in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden. Mögliche Konfigurationen sind ein Standalone-System mit einem einzigen PC (All-in-One), ein zentraler Standort mit mehreren Servern oder ein zentraler Standort mit mehreren räumlich abgesetzten Aufzeichnungsservern (NVRs) und Kameras.

Bestellinformationen

Beschreibung	Montage-Typ	Festplattengröße*	Modell
Valerus Mini-Server mit internem Speicher vorkonfiguriert mit Valerus VMS Software	Desktop	bis zu 8 TB	VLR-APPSRV-MINI

* Modelle unterstützen Festplatten mit einer Größe von bis zu 8 TB

** Application-Server und Aufzeichnungsserver können gleichzeitig mit bis zu 150 Kameras auf einem einzigen Server laufen

Optionen und Zubehör

Beschreibung	Modell
 PTZ-Bediengerät (USB) für den Einsatz mit Valerus	VN-KEYPAD
 22" 1080P Monitor, 16:9, 5ms Reaktionszeit, VGA/DVI/HDMI, Lautsprecher	VM-722N-1

Valerus Aufzeichnungsserver Spezifikationen°

Aufzeichnungsserver	Mbits	Kamera-Anzahl
Valerus Mini-Server	bis zu 100	bis zu 35 Kameras

°Für exakte Werte nutzen Sie bitte das Valerus Speicherberechnungs-Tool. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Bandbreite (Mbits) als auch die Anzahl der Kameras berücksichtigt werden.

VALERUS VMS HARDWARE

SPEZIFIKATIONEN

VLR-APPSRV-MINI	
Betriebssystem:	Microsoft® Windows® 10 LTSB*, 64 bit
CPU:	mind. Intel® i3 Prozessor
Speicher:	8 GB
Graphik:	256 MB RAM onboard, zwei Monitore (VGA und HDMI Anschlüsse)
Netzwerk-Interface:	100/1000 Mbps
Festplatteneinschübe:	1x MSATA für Betriebssystem und Valerus VMS, 1 x 3,5" SATA für Daten
USB-Interface:	2x USB 3.0, 2x USB 2.0 Anschlüsse
Browser**:	mind. Internet Explorer 11 oder Firefox (muss Active X unterstützen)
Elektrik	
Eingangsspannung:	105-240 ±10% V/AC, 50/60 Hz
Strom:	0,33 A @ 115 V/AC; 0,16 A @ 240 V/AC
Leistungsaufnahme:	33 W nominal
Hitzeäquivalent:	133 Btu/Std.
Stromanschluss:	12 V/DC (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
Zertifizierungen:	CE und FCC, Klasse A; UL
Mechanik	
Anwendung:	Innenbereich
Montage:	Desktop
Abmessungen:	89 mm (H) x 200 mm (B) x 197 mm (T)
Gewicht:	3,5 kg
Material:	Stahl und Kunststoff
Umgebung	
Betriebstemperatur:	0° bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	bis zu 95% relativ, nicht-kondensierend
Garantie	
3 Jahre auf Ersatzteile und Reparatur	

* Die LTSB Version (Long Term Servicing Branch; ähnlich der vorherigen Embedded Version) wird standardmäßig angeboten. Wird eine volle Windows 10 CB Betriebssystem Version benötigt, sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Vicon Vertriebsmitarbeiter an.

** Zusätzliche Browser werden von künftigen Versionen unterstützt.

Bedienung und Anschlüsse

Bitte beachten Sie, dass sich Motherboards ändern, und rückseitige Anschlussplatinen somit geringfügig variieren können, aber funktionsmäßig gleich bleiben.



Datenblatt: V281-50

Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7281-50-00

Stand: 01/2017

Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Vicon, Vicon Valerus, ViconNet und deren Logos sind eingetragene Marken von Vicon Industries Inc..

Intel und Core sind Marken bzw. eingetragene Marken von Intel Corporation.

Microsoft, Windows und Windows Server sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

Copyright © 2017 Vicon Industries Inc.. Alle Rechte vorbehalten.